

Bluetooth無線RS232とUSBアダプター



HOME	e-gateコントローラ	32ビットCPUボード	8ビットCPUボード	Bluetooth	ジグビー	I/O デバイス	会社情報	問合せ
オーバービュー	BTシリーズOEMモジュール	KCシリーズOEMモジュール	RS232シリアルアダプター	オーディオモジュール				

KCシリーズシリアルアダプター

AKG-111 クラス1 RS232 シリアルアダプター



Bluetooth クラス1 v1.2 ハイパワーRS232無線モジュール、Bluetoothにより簡単かつ安全な無線でのRS-232シリアル通信を提供するモジュール。

- ☐ SPP (シリアルポートプロトコル) 対応モジュール
- ☐ 通信距離: 最大100m。
- ☐ 基板寸法: 32mm x 86mm
- ☐ 電源・消費電力入力: 5 ~ 9 VDC、標準50mA 最大200mA

[AKG111仕様書](#)

AKG-121 クラス2 RS232 シリアルアダプター



Bluetooth クラス2 v1.2 RS232無線モジュール、Bluetoothにより簡単かつ安全な無線でのRS-232シリアル通信を提供するモジュール。

- ☐ SPP (シリアルポートプロトコル) 対応モジュール
- ☐ 通信距離: 最大20m。
- ☐ 基板寸法: 32mm x 65mm
- ☐ 電源・消費電力入力: 5 ~ 9 VDC、標準40mA 最大100mA、低パワーモード: 2mA

[AKG121仕様書](#)

AKC-210 USBシリアルアダプター



Bluetooth クラス1 v1.2 USB シリアルアダプター

- ☐ 通信距離: 最大100m。
- ☐ シリアルインターフェイス: 最大921Kボート
- ☐ ATコマンド制御

[AKC210仕様書](#)

[プラグアンドプレイインストール方法](#)

KCシリーズマニュアル

[Getting Started Guide \(英文\)](#)

[KCシリアルコマンド参照ガイド\(英文\)](#)

[KCシリアルユーザガイド\(英文\)](#)

[マルチポイントガイド\(英文\)](#)

[ファームウェアアップグレード\(英文\)](#)

[Bluetooth認証 \(英文\)](#)

BTシリーズシリアルアダプター

BT-121 クラス2 RS232 シリアルアダプター



Bluetooth クラス2 v2.0 RS232無線モジュール、Bluetoothにより簡単かつ安全な無線でのRS-232シリアル通信を提供するモジュール。

- ☐ SPP (シリアルポートプロトコル) 対応モジュール
- ☐ 通信距離: 最大30m。
- ☐ 基板寸法: 32mm x 65mm
- ☐ 電源・消費電力入力: 5 ~ 9 VDC

[BT-121仕様書](#)

BT-210 Bluetooth USBシリアルアダプター



Bluetooth クラス2 v2.0 USBv2.0 シリアルアダプター

- ☐ 通信距離: 最大30m。
- ☐ シリアルインターフェイス: 最大480KボートCOM/USB v2.0

- ☐ ATコマンド制御
- ☐ マルチポイント対応
- ☐ 通信レート: 2Mbps

[BT-210仕様書](#)

BTシリーズマニュアル

[BT-21 仕様書\(英文\)](#)

[BT Hardware Design Guide](#)

[abSerial シリアルコマンド参照ガイド\(英文\)](#)

[abSerial ユーザガイド\(英文\)](#)

BluetoothRS232・USBシリアルアダプター価格表

品番	品名	詳細	1	発注
AKG111	Class1 シリアルアダプター	BlueTooth Class1 v1.2 RS232無線モジュール、Bluetoothにより簡単かつ安全な無線でのRS-232シリアル通信を提供するモジュール。周波数2.4GHz、帯域幅 1 MHz、79 チャンネル、1600 回避/秒 SPP (シリアルポートプロトコル) 対応モジュール 通信距離 最大200m。	¥11900	1 BUY
AKG121	Class2 シリアルアダプター	BlueTooth Class2 v1.2 RS232無線モジュール、Bluetoothにより簡単かつ安全な無線でのRS-232シリアル通信を提供するモジュール。周波数2.4GHz、帯域幅 1 MHz、79 チャンネル、1600 回避/秒 SPP (シリアルポートプロトコル) 対応モジュール 通信距離 最大30m。	¥9600	1 BUY
AKC210	Class1 Bluetooth USBシリアルアダプター	AKC210にはBluetooth OEM モジュールのAKC111が使われていますので、最大通信距離は100mです。	¥7300	1 BUY
BT-121	Class2 シリアルアダプター	BlueTooth Class2 v1.2 RS232無線モジュール、Bluetoothにより簡単かつ安全な無線でのRS-232シリアル通信を提供するモジュール。周波数2.4GHz、帯域幅 1 MHz、79 チャンネル、1600 回避/秒 SPP (シリアルポートプロトコル) 対応モジュール 通信距離 最大30m。	¥9600	1 BUY
BT-210	Class2 Bluetooth	Class2 v2.0 USBv2.0 シリアルアダプター。通信距離最大30m・シリアルインターフェイス最大480Kボート	¥6930	1 BUY

USBシリアルアダプタ —COM/USB v2.0・ATコマンド制御・マルチポイント対応・通信レート2Mbps

BT121/AKC121/AKC111 のオプションパーツ					
品番	品名	詳細	単価	発注	
AC-00088	DCプラグ変換プラグ	DCプラグ変換プラグ (2.1mm φ [メス]→1.3mm φ [オス]変換)	¥80	1	BUY
AM-00238	超小型スイッチングアダプタ 5V2A	上記DCプラグ変換プラグ (AC-00088) でプラグ径を変換することで、AKC111・121及びBT121 に接続可能です。	¥800	1	BUY
ARS232CRS	RS232クロスケーブル	RS232 NULL モデムケーブル(Dsub 9ピンメス→メス)	¥1000	1	BUY
Copyright © 2005 - 2009 株式会社アーガイルホームテック All Rights Reserved					
Home プライバシーポリシー 連絡情報 サイトマップ カート					
検索用語:ブルートゥース アダプター、ブルートゥース アダプタ、ブルートゥース usb、ブルートゥース 対応、bluetooth 対応、bluetooth アダプター、bluetooth アダプタ、bluetooth usb、bluetooth 対応					